

技术资料表

U形夹，用于屏蔽连接

货物编号：1167014



用于屏蔽导线的屏蔽层的电气连接；
全套供货带有对接槽；压力槽和对接槽为VA材质。

防止电磁干扰的电缆屏蔽层也有助于等电位连接，因为两端都连接到参考电位。



- A2** 优质不锈钢1. 4301
- 2B** 有光泽，已进一步加工


基础数据	
货物编号	1167014
标识1	U形夹
标识2	用于伞形连接
制造商	OBO
尺寸	8-12mm
材料	优质不锈钢1. 4301
表面	亮面，重新加工
表面标准	
最小销售单位	50
数量单位	件
重量	3.7 kg
重量单位	kg/100 件
CO 足迹 (GWP) 从摇篮到大门	0,1991 kg COe / 1 件

技术资料表

U形夹，用于屏蔽连接

货物编号：1167014



尺寸	
	长度
	20 mm
	宽度
	17 mm
	高度
	35.5 mm
	尺寸 A
	20 mm
	尺寸 B
	16 mm
	尺寸 C
	34 mm
	尺寸 G (mm)
	M6
	尺寸 H
	34 mm
	尺寸 L
	34 mm
	尺寸 t
	1.5 mm

技术参数	
电缆/管道数量	1
适用于采用最大槽宽（包括间隔）的导轨	12 mm
适用于采用最小槽宽（包括间隔）的导轨	11 mm
无卤	是
最大 拧紧扭矩	3 Nm
带塑料槽	否
带金属槽	是
安装方式	型材导轨
抗冲击性	否
最大夹紧范围 D	12 mm
最小夹紧范围 D	8 mm
表面添加	未处理
材料添加	不锈钢
带反向压板	是
水槽材质	不锈钢
水槽的材料质量	不锈钢 304 (1.4301)
逆槽材料	不锈钢